Svenska kyrkan
BORÅS

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER KVARTERET ALPROSEN S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

KYRKOGÅRDSNÄMNDEN 2005-08-22

Gravplatsföreskrifter kvarteret Alprosen på S:t Sigfrids griftegård.
Gravplatsnummer 13700 - 14123

Kvarteret innehåller 424 urngravplatser. Gravplatserna nyupplåts som urngravplats.

Gravplatsföreskrifter

Allmänt

Gravplatsen ingår, förutom gravrabatt, i en sammanhängande gräsyta och får inte begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt. Rabattytan får inte begränsas med blomlist.

Gravyta och rabattyta

Gravplatserna har en gravyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m och en rabattyta enligt ritningar.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen får den nye gravrättsinnehavaren förbinda sig att välja gravvårdsmodell bland de befintliga tidstypiska vårdarna.

Montering av vårdar skall utföras i enlighet med Monteringsanvisningar för gravvårdar utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravanordningarna placeras inom gravplatsen efter inom området rådande mönster och kyrkogårdsmyndighetens anvisning på platsen.

Gravvårdar
Ytbehandling: God råyta eller grovt ojämnt blästrad.
Inskription: 10 mm inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad

Följande ritningar gäller för gravplatsnummer:

Typ 1, Stående vård
13700 – 13722, 13732 – 13737, 13753 – 13760 och 13764 – 13775.

Typ 2, Stående vård
13925 – 13946.


Typ 3, Liggande vård
13723 – 13731, 13738 – 13752, 13761 – 13763 och 13776 – 13780.


Typ 4, Liggande vård, natursten
13781 – 13924 och 13947 – 14123.


Höjd:	40 cm
Bredd:	60 cm


Stående järnkors av svartsmide för anordnas på samtliga gravplatser i stället för stående eller liggande gravvård av sten eller i kombination med liggande gravvård.


Typ 1, Stående gravvård; höjd 60 cm, tjocklek 8 cm och bredd enligt ritningarna































Typ 2, Stående gravvård; mått enligt ritningarna



















Typ 3, Liggande gravvårdar; mått enligt ritningarna




















Stående gravvårdar, järnkors

