



Gravplatsbestämmelser gällande för fältet Kornellen på Almby kyrkogård.

För att få en ökad variation får valfritt placeras natursten, stående, liggande samt brutna vårdar i samma linje.

Före uppsättande av gravvård ska gravvårdsansökan upprättad på särskilt formulär skickas till Örebro kyrkogårdsförvaltning för godkännande.

Stående vård

Max höjd 120 cm, max bredd 80 cm.

Ytan på vårdens fasad får max uppgå till 0,50 m².

Stående vård ska monteras med sockelns ovansida i marknivå.

Liggande vård

Max bredd 70 cm, max djup 50 cm.

Ytan på vårdens ovansida får max uppgå till 0,35 m².

Bruten vård (kors eller dyl.)

Max höjd 120 cm.

Material av trä, metall eller glas.

Natursten

Natur och rundslipade stenar med obehandlad yta, max diameter 50 cm. Stenen placeras på ett naturligt sätt i förhållande till marknivån.

Samtliga vårdar placeras i gravplatsens bakkant.

Gravplatsnummer ska huggas in på gravvårdens baksida.

Gravramar tillåts ej.

Uppsättning av gravvård ska utföras i enlighet med CGKs monteringsanvisningar.

Arbete med uppsättning av gravanordningar ska ske på kyrkogårdsförvaltningens ordinarie arbetstid. Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till arbetsledaren på respektive kyrkogård.

Avfallsmaterial och emballage får inte lämnas kvar efter avslutat arbete eller över veckoslut/helg. Eventuella skador ersätts av entreprenören.

Om buskar och träd planteras måste de beskäras så de inte växer utanför rabattytan.

Runt rabatt får endast kant av stenlist uppsättas i enlighet med angiven rabattstorlek.

Rabattytan skall vara i höjd med anslutande gräsyta.

Rabattytans placering och omfattning enl. nedanstående skiss.

