

Orgeln i Sollentuna kyrka – information om läktarorgeln

Snabbfakta

Fabrikat:	Troels Krohn, Danmark.
Byggnadsår:	1970 enligt firmaskylten på spelbordet.
Verk:	2 manualer: Huvudverk (HV) och Svällverk (SV) + Pedalverk (Ped)
Omfång:	Standard 56 / 30 toner: manualverken (C-g3), pedalverk (C-f1).
Antal stämmor:	23 stämmor + Tremulant på SV (se disposition nedan).
System:	Helmekanisk orgel, inga fria kombinationer. Tremulant elektrisk, justerbar.
Uppmättningsdatum	2019-06-24

OBS! Orgeln säljs utan den befintliga fasaden, som skall bevaras och återanvändas i kyrkan.

Disposition

HV	SV	Ped
Principal 8	Gamba 8	Subbas 16
Gedackt 8	Rörflöjt 8	Oktavbas 8
Oktava 4	Principal 4	Gedacktbas 8
Spetsflöjt 4	Fl. Octaviant 4	Pommer 4
Quinta 2 2/3	Piccolo 2	Rauschpipa IV ch
Oktava 2	Sifflöjt 1	Fagott 16
Mixtur V ch	Sesquialtera II	
Trumpet 8	Scharf III-IV ch	
	Dulcian 8	
	<i>Tremulant</i>	

Uppbyggnad

Huvudverket som står främst, med spelbordet på klassiskt vis inbyggt i sockelhuset, är smalast men också högst. Bakom Huvudverket, centrerat, står Svällverk och Pedalverk. Pedalverket flankerar Svällverket med halva verket på vänster sida, halva på höger. Båda dessa verk är sammanbyggda i samma ytterstruktur, i samma djupled framifrån sett, men separerade från varandra med innerväggar. Svällverket + Pedalverket är alltså bredare än Huvudverkshuset, men samtidigt något lägre, p.g.a. uppbyggnaden i de valv där orgeln står.

Allra längs bak, på Svällverks- Pedalverkshusets baksida (utsida) hänger några av de större Subbaspiporna. Dessa träpipor kan sannolikt omplaceras om så önskas.

Mellan Huvudverkshuset och Svällverks- Pedalverkshuset finns en upphöjd stämgång varifrån man dels kan stämma Trumpet 8 i HV, dels Dulcian 8 i SV. Även Fagott 16 stäms "framifrån" det vill säga vid samma stämgång.

Yttermått, befintliga orgelhus*Huvudverkshuset*

Bredd ca 265 cm

Höjd ca 442 cm (200 övre orgelhuset) + 182 (mellandelen ner till stämgång) + 60 (stämgång till golv).

Djup ca 126,5 cm exkl. spelbord.

Tillkommer spelbordet

Spelbordskonsolens ram bygger ut ca 8 cm från befintligt fasadhus. Därtill kommer manuallavarna (ytterligare 24 cm) + pedalklaven och orgelbänk. Totalt bygger spelbordet ut från fasadhuset ca 90 cm. Detta mått beror dock på vilket svängrum organisten behöver, t.ex. i vilket läge orgelbänken måste stå, samt behov av passage bakom bänken.

Svällverks- Pedalverkshuset totalt

Bredd ca 169 (SV) + 91 + 91 (Ped) = 351cm

Höjd ca 149 + 200 = 349 cm.

Djup ca 130,5 cm + Subbaspipor på baksidan, ca 25 cm = totalt ca 155,5 cm

OBS! om Subbaspiporna skall vara kvar i bef läge, måste mer utrymme finnas bakom orgeln för att piporna skall kunna klinga, helst minst 50 cm luft bakom orgelhuset.

Stämgången mellan verken

Bredd ca 168,5 cm

Djup ca 106 cm

Orgelns totaldjup inkl Subbaspipor, exkl spelbord:

Ca 388 cm.

Orgelns totaldjup inkl Subbaspipor, inkl spelbord:

Ca 478 cm

Största totalyta

Djup ca 478 cm (inkl spelbord och Subbaspipor)

Bredd ca 351 cm (vid SV/Ped)

OBS

Vid Huvudverkshusets framkant är en höjdskillnad i golvet på ca 22,5 cm.

Sockelhuset inkl. orgelns innanmäte (bockben och ramar) är alltså upplyfta denna höjd i framkant.

Skall orgeln ställas upp på plant golv måste därför ramar och ben förlängas motsv. ca 22-23 cm vilket inte bör vara något problem. Se bild.

Viktig information

Detta dokument är framtaget som en hjälp för intresserade köpare av orgeln. *Innan ett köp av orgeln genomförs måste köparen själv på plats kontrollera alla angivna mått och utifrån en sådan inspektion själv bedöma möjligheten att placera orgeln på ny plats.* Sollentuna församling eller dess representant tar ej ansvar för ev. felaktiga uppgifter i detta dokument.

På grund av att orgeln säljs utan befintlig fasad, visas inga bilder på den gamla fasaden.

Önskas ytterligare information om orgeln går det bra att ringa:

Orgelbygg. Jan Börjeson, tel. 0708-117800 eller

Prof. Hans Davidsson, tel. 072-323 52 42

På uppdrag av Svenska kyrkan Sollentuna

Jan Börjeson

Jan Börjeson Orgelvård AB

Tel 0708-117800

Orgel Sollentuna kyrka, Krohn 1970, 23 stämmor



Orgel Sollentuna kyrka, Krohn 1970, 23 stämmor

