



Kravspecifikation för egentillverkad kista eller askurna

Dessa kravspecifikationer gäller för de fall tillverkning av kista eller askurna ska ske för anhörigs eller eget framtida behov. Vid all tillverkning för försäljning gäller SBT:s ”Rekommenderad kravspecifikation för kistmaterial och urna” 2016-04-14.

KISTA

Storlek, mått

Följande maximala storlek är anpassad till kremering. Maximal storlek utvändigt kista:

Max bredd	100 cm
Max höjd	75 cm inklusive fötter
Max längd	230 cm
Max vikt inklusive kistan	250 kr

För att kistan ska passa införsingsvagnen vid kremering måste den vara försedd med 6 fötter som är 25 mm höga. Fötterna skall vara placerade i varje hörn samt i mitten utmed sidorna.

Material och stabilitet

Materialet ska vara miljövänligt och stabilt för att klara en värdig hantering och jordtryck vid eventuell jordbegravning. Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande. Tjocklek: 10-15 mm.

Täthet

Kistan förvaras normalt en tid i väntan på begravningstjänst och eventuell kremering och måste därför vara tät. Botten och cirka 200 mm upp på kanten ska vara vätsketät.

Ytbehandling

Om kistan ytbehandlas ska vattenbaserad färg eller lack användas.

Inredning

Kistans inredning består normalt av madrass och lakan. Madrass och lakan ska vara av tyg. Madrassen fylls med träull eller liknande. I kistan får det inte läggas tyngdtäcke, fotoramar med glas, brandfarliga vätskor etc.

ASKURNA

Storlek, mått

Askmängd från stoft och kista uppgår normalt till ca 4,5-5 liter.

Rekommendation på mått:

- Cylindrisk form: cirka innermått diameter 160 mm, höjd 250 mm
- Kvadratisk form: cirka bottenplatta 130 x 130 mm, höjd 280 mm

Material

Urnan ska vara miljövänlig, förgänglig och kunna tätförslutas. Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande.