

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Vitsippan

Gäller från 2025-06-27

Kvarteret Vitsippan har 215 kistgravplatser och de upplåts antingen som kist- eller urngravplats. Gravplatserna är numrerade från 1985–2199.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta på 2,8*1,3 m.

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området, se bifogade ritningar.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ och ska vara 50 cm bred och 40 cm djup.

Typ 1: Stående gravvård

2102–2109, 2113–2130, 2139–2155 och 2161–2166

Höjd: 70–90 cm
Bredd: 50–70 cm
Tjocklek: 12 cm

Typ 2: Stående gravvård

2167–2199

Fast höjd: 80 cm
Bredd: 50–70 cm
Tjocklek: 12 cm

Typ 3: Stående gravvård

Se ritningar

1998–2004, 2044–2055, 2067–2071 och 2080–2086

Typ 4: Stående gravvård

Se ritningar

2005–2010, 2018–2032 och 2072–2079

Typ 5: Stående gravvård

Se ritningar

1985–1990, 2011–2017, 2033–2039, 2063–2066 och 2087–2091

Typ 6: Liggande gravvård

Se ritningar

1991–1997, 2040–2043, 2056–2062, 2092–2101, 2110–2112, 2131–2138 och 2156–2160

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås pastorat för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med pastoratets godkännande.

Ritningar

Typ 3: Stående gravvård; höjd 80 cm, bredd 55 cm, max tjocklek 12 cm.



Typ 4: Stående gravvård; höjd 60 cm, bredd 55 cm, max tjocklek 12 cm



Typ 5: Stående gravvård; höjd 50 cm, bredd 60 cm, max tjocklek 12 cm.



Typ 6: Liggande gravvård; bredd 50 cm, djup 70 cm, max tjocklek 12 cm.

