

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Backsippan

Gäller från 2024-12-03

Kvarteret Backsippan har 720 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 4200–4999.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Storlek 2,8*2,4 m

4273–4296, 4385–4399, 4493–4506,
4750–4752 och 4791–4798

Storlek 2,8*1,0 m

4679–4745 och 4855–4894

Storlek 2,8*0,9 m

4895–4999

Storlek 2,8*1,4 m

4297–4384, 4400–4492, 4508–4660,
4746–4749, 4753–4790 och 4799–
4854

Storlek 1,2*1,2 m

4200–4254

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

Storlek 2,4*0,5 m

4273–4296, 4385–4399, 4493–4506,
4750–4752, 4791–4798

Storlek 1,0*0,5 m

4679–4745, 4855–4894

Storlek 1,4*0,5 m

4297–4384, 4400–4492, 4508–4660,
4746–4749, 4753–4790, 4799–4854

Storlek 0,9*0,5 m

4895–4999

Storlek 1,2*0,5 m

4200–4254

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ som passar in i miljön för kvarteret.

Stående gravvård, 4273–4296

Max bredd: 70 cm
Fast höjd: 110 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4297–4338

Max bredd: 50 cm
Fast höjd: 110 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4339–4384 och 4746–4749

Max bredd: 55 cm
Fast höjd: 105 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4385–4399 och 4750–4752

Max bredd: 80 cm
Fast höjd: 100 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4400–4423 och 4753–4759

Max bredd: 60 cm
Fast höjd: 100 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4424–4470 och 4760–4778

Max bredd: 65 cm
Fast höjd: 90 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4471–4492 och 4779–4790

Max bredd: 70 cm
Fast höjd: 80 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4493–4499 och 4503–4506

Max bredd: 60 cm
Fast höjd: 80 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4500–4502 och 4791–4798

Max bredd: 100 cm
Fast höjd: 80 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4508–4550 och 4799–4826

Max bredd: 75 cm
Fast höjd: 70 cm
Max tjocklek: 12 cm

Stående gravvård, 4551–4596 och 4827–4854

Max bredd: 80 cm
Fast höjd: 60 cm
Max tjocklek: 12 cm

Liggande gravvård, 4895–4999

Max bredd: 60 cm
Max djup: 40 cm
Max tjocklek: 12 cm

Liggande gravvård, 4679–4745 och 4855–4894

Max bredd: 50 cm
Max djup: 60 cm
Max tjocklek: 12 cm

Liggande gravvård, 4597–4660

Max bredd: 60 cm
Max djup: 70 cm
Max tjocklek: 12 cm

Liggande/stående gravvård, 4200–4254

Max bredd: 60 cm
Max djup (liggande): 70 cm
Fast höjd (stående): 70 cm
Max tjocklek: 12 cm

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.