



Information från Malmö kyrkogårdsförvaltning

Gravplatsföreskrifter

Limhamns kyrkogård

Kvarter 20

Avdelning A, B, C, D och E. Bevarandevärt område

Mål

I syfte att tillgodose god gravkultur och förvalta kulturmiljön ska följande målsättning gälla. Att bevara den enhetlighet och karaktär som området ursprungligen planerades att ha och att bevara värden identifierade i karaktärsbeskrivningen för Limhamns kyrkogård. Målet är också att förtydliga den enskilda gravrättsinnehavarens skyldigheter och de begränsningar som finns för utformning av gravplatser inom detta område.

Allmänna bestämmelser

Gravanordningar och växter får inte sträcka sig utanför gravplatsens gränser eller på annat sätt väcka anstöt. Gravanordningen ska vara utformad så att gravsättningar på den egna eller intilliggande gravplatser går att genomföra. Olyckor ska förebyggas genom korrekt montering och underhåll.

Gravrätt

Gravplatserna upplåts med gravrätt för en tid av 25 år med möjlighet till förnyelse.

Växter och inramning

GRAVPLATSENS INRAMNING

Gravplats eller gravkulle får inte inhägnas eller inramas av gravrättsinnehavaren. Häckar som inramar gravplatsen planteras och underhålls av kyrkogårdsförvaltningen.

VÄXTER

Växter ska anpassas till den omgivande miljön och får inte påverka kyrkogårdsförvaltningens häckar.

Skötsel

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av gravplatsen samt att den hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Gravanordning

Nya gravanordningar ska uppfylla särskilda krav på anpassning till miljön. Utöver nedanstående anvisningar ska gravanordningar följa gällande karaktär inom det aktuella området vad gäller material, form, färg och bearbetning.

KISTGRAVPLATSER

AVDELNING A

Gravplatsnummer 1 – 39 och 72 – 78

Stående gravsten höjd 170 cm, bredd max 90 cm, tjocklek 8 – 20 cm.

Placering 50 cm från mitten av bakomvarande häck.

Gravplatsnummer 40 – 71 och 81 – 98

Stående gravsten höjd 140 cm, bredd max 70 cm. Tjocklek 8 - 15 cm.

Placering 50 cm från mitten av bakomvarande häck.

AVDELNING B

Stående gravsten höjd 140 cm, bredd max 70 cm. Tjocklek 8 - 15 cm.

Placeras 50 cm från mitten av bakomvarande häck.

AVDELNING C

Stående gravsten höjd 100 cm, bredd max 50 cm. Tjocklek 8 - 12 cm.

Stenmaterial, slipad natursten.

Endast liggande tilläggssten kan godkännas.

AVDELNING D

Lutande stenplattor höjd 50 cm bredd 40 cm. Tjocklek 4 cm.

Stenkors höjd 50 cm, bredd 40 cm, tjocklek 8 cm.

Stenmaterial, slipad natursten.

Ytterligare gravsten kan inte godkännas.

URNGRAVPLATSER

AVDELNING E

Gravplatsnummer 1 - 20, 53 - 60 och 69 - 76

Stående gravsten höjd 70 cm, bredd 50 cm. Tjocklek 8 cm.

Endast liggande tilläggssten kan godkännas.

Gravplatsnummer 21 - 52, 61 - 65, 77 - 81

Liggande gravsten längd 60 cm, bredd 50 cm. Höjd 10 cm.

Ytterligare gravsten kan inte godkännas.

Stenmaterial, slipad natursten.

Montering

Gravanordningen måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen före montering genom ansökan från gravrättsinnehavaren. Montering skall utföras enligt gällande regler och godkänd metod. Gravanordningen ska vara demonterbar. Placering på gravplatsen ska ske enligt anvisningar av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravanordningens säkerhet under hela gravrättstiden.

Föreskrifterna antagna av kyrkogårdschefen den 12 september 2025