

DOKUMENT			SIDA
Monteringsbestämmelser för gravvårdar			1(2)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	ÄRENDENUMMER	VERSION
Katarina Evenseth	2023-05-11	BV 2023-0082	1

## Monteringsbestämmelser för gravvårdar inom Göteborgs begravningsamfällighet

Avtal om leverans och montering av gravvårdar träffas mellan gravrättsinnehavare (eller ombud som gravrättsinnehavaren gett fullmakt) och gravvårdsleverantör. Då gäller nedanstående bestämmelser. Med gravvårdsleverantör avses både gravvårdsleverantören själv och montör som anlitas för arbetet. Dessa monteringsbestämmelser gäller även när gravrättsinnehavaren på egen hand monterar gravanordningen.

### FÖRE UPPSÄTTNING AV GRAVSTEN

- Innan tillverkning eller uppsättning av gravanordning påbörjas ska måttfatt ritning skickas för godkännande till: Göteborgs begravningsamfällighet, Box 1526, 401 50 Göteborg. Ansökan ska undertecknas av gravrättsinnehavaren eller hans/hennes ombud (bifoga fullmakt).
- För att montering ska kunna utföras ska ritningen vara godkänd av förvaltningen. Gravstenen ska placeras i linje med gravstenarna på övriga gravplatser i samma rad. Råder oklarhet i fråga om placering ska begravningsamfällighetens begravningsexpedition kontaktas.

### MONTERING AV GRAVSTEN

- **OBS! Uppsättning av stående gravanordning inom kvarter för jordbegravning får ske tidigast elva månader efter kistgravsättning.** Anledningen är att gravytan ska hinna sätta sig och jorden komprimeras vilket minskar risken för sättningskador på gravanordningen.
- Montering får ske endast måndag-fredag, kl. 07.30-16. Under dessa tider är materialgårdarna öppna. På materialgård eller annan anvisad plats läggs överblivet material och emballage. Montering på andra tider än dessa får ske enligt överenskommelse. Kontakt tas med begravningsexpeditionen.
- För att montera en gravsten på en urngrav (gravplats för endast urnor) kan man använda markdubb, en lättbetongsockel (så kallad GRO-sockel) eller liknande, vilket även Centrala Gravvårdskommittén (CGK) rekommenderar. Den av gravvårdsfirmorna godkända GRO-sockeln får endast användas på urngravar.

DOKUMENT			SIDA
Monteringsbestämmelser för gravvårdar			2(2)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	ÄRENDENUMMER	VERSION
Katarina Evenseth	2023-05-11	BV 2023–0082	1

- För att montera en gravsten på en kistgrav (gravplats för kistor och urnor) krävs en gjutning som beskrivs i nedan följande punkter. Detta gäller även om man sätter ned en urna i en kistgrav.
- Schaktdjup under stående gravvård ska vara 50 cm och bredd 30 cm. Schaktlängd ska vara 135 cm. Gjutningens mått: 135 cm lång, 40 cm djup och 30 cm bred. Gjutning utförs med betong av godkänd kvalitet. Gravstenen ska monteras så att den kan demonteras, d v s gravstenen ska inte sitta fast. Gravstenen ska sitta fast så att risk för skador på person och egendom inte uppstår. Gravvårdsleverantören hålls ansvarig för uppkomna skador vid felaktigt monterad gravvård. Upptäcker personal från begravnings-samfälligheten felaktigt monterade gravvårdar kontakter vi gravrättsinnehavaren och/eller gravvårdsleverantören för ommontering/åtgärd.
- Schakt och gjutning för gravram utförs i ett sammanhang under hela ramens längd och bredd. Schaktdjup 30 cm och bredd 20 cm. Gjutningen görs på dränerade material. Ramen skruvas ihop med galvaniserade vinkeljärn och galvaniserad expanderbult.
- Dubbning mellan gravsten och sockel eller mellan gravsten och gravram ska utföras med rostfritt stål av modell SS-EN 14031 med 20 cm längd, dvs 10 cm upp och 10 cm ner. Dubbdimensionen ska följa CGK:s rekommendationer.
- Gravnummer ska alltid huggas in i gravvården där så är möjligt.

## ANSVARSRÅGOR

- I samband med att gravvård avlägsnas ska gravvårdsleverantören se till att kvarlämnat tomrum fylls med sand alternativt spärras av. Denna åtgärd är nödvändig för att förebygga tillbud och olycksfall.
- Gravvårdsleverantören är ansvarig för alla arbeten som utförs vid montering av gravanordningen. Gravplatsen och yta intill gravplatsen som utnyttjas av gravvårds-leverantören ska iordningställas efter montering. Gravvårdsleverantörer ansvarar för att överskottsmaterial forslas bort. Överbliven betong får absolut inte hällas ut i brunnar eller dumpas i buskage på kyrkogården.
- Eventuella skador som uppstår i samband med gravvårdsmontering på intilliggande gravar ersätts av gravvårdsleverantören.
- Gravvårdsleverantören är ansvarig för att arbetet utförs fackmässigt. Uppkomna brister inom en tid av fem år ska åtgärdas av gravvårdsleverantören. Denna tid avser ansvaret mot begravnings-samfälligheten. Om annan garanti överenskommes mellan gravvårdsleverantören och beställaren gäller konsumenträttsliga regler.