

# GRAVPLATSBESTÄMMELSER

## Bygdeå kyrkogård

Nya kvarteret – Grav nr. 1 – 800

Utöver vad som framgår av reglemente för begravningsväsendet inom Bygdeå församling gäller följande:

### ALLMÄNT

Gravplatsens gränser får inte markeras med staket, häck, gravram eller dylikt. Planteringsyta för plantering av låga odlade växter får anordnas i anslutning till gravvården.

Planteringsytan anläggs framför gravvården i storlek gravvårdens bredd x 45 cm.

Vid plantering och smyckning av gravplats skall användas nedbrytbart (organiskt) material.

### KISTGRAVPLATS

Längd 3,00 m

Bredd 1,25 m

### URNGRAVPLATS

Längd 1,25 m

Bredd 1,25 m

### GRAVVÅRD

1. Gravplatsen får förses med gravvård av natursten, metall, trä eller annat material som kyrkogårdsförvaltningen kan komma att godkänna, Då kors utan inskriptionsplatta används får korset kompletteras med liggande gravvård.
2. Vid montering av gravsten skall CGK:s eller GRO:s monteringsanvisningar tillämpas.
3. Vid val och utformning av gravsten skall även de speciella kulturvärdena beaktas, vilket innebär hänsyn till befintliga gravanordningar i området.
4. Ansökan ska alltid lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen.

### VAL AV GRAVPLATS

Gravplats anvisas av kyrkogårdsförvaltningen enligt löpande gravnummer.

## MONTERING

- Metod A: Stående gravvård monteras på betongbalk som i förväg uppföres av kyrkogårdsförvaltningens personal. Betongbalken är av marksockeltyp och har ingjuten dubb med diametern 14 mm, 70 mm längd med c/c avstånd 250 mm. Gravrättsägaren debiteras kyrkogårdsförvaltningens självkostnadspris för betongbalken.
- Metod B: Stående gravvård som monteras i enlighet med monteringsanvisningar utarbetade av Centrala gravvårdskommitten på gravplatser som inte har betongbalkar uppförda.
- Metod C: Liggande gravvård skall placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens borte gräns. Monteras med översidan minst 7 cm över markytan inom planteringsytan. Tangeras gräsyta skall den ligga i markytans nivå.

### **Kistgravplats nr 1 - 163**

Får förses med **stående** gravvård, med höjd max 70 cm och bredd max 120 cm.

Montering enligt metod B.

Samt **liggande** gravvård 60 x 60 cm.

Montering enligt metod C

### **Kistgravplats nr 164 - 219**

Får förses med **stående** gravvård av metall, kors med höjd max 70 cm och bredd max 120 cm

Montering enligt metod B.

Samt liggande gravvård 60 x 60 cm.

Montering enligt metod C.

### **Kistgravplats nr 220 - 478**

Samma som föregående

### **Kistgravplats nr 479 - 526**

Får förses med **stående** gravvård max 70 cm hög och 120 cm bred.

Montering enligt metod A.

Samt **liggande** gravvård anpassad till rabatten.

Montering enligt metod C.

### **Kistgravplats nr 527 – 565**

Får förses med **stående** gravvård max 70 cm hög och 120 cm bred.

Montering enligt metod B

Samt **liggande** gravvård 60 x 60 cm.

Montering enligt metod C.

### **Kistgravplats nr 566 – 579**

Får förses med **liggande** gravvård max 60 x 60 cm.

Montering enligt metod C.

### **Kistgravplats nr 580 – 657**

Får förses med **stående** gravvård max 70 cm hög och 120 cm bred

Montering enligt metod A.

Samt **liggande** gravvård anpassad till rabatt.

Montering enligt metod C.