

SBT:S REKOMMENDATION FÖR "EGENTILLVERKNING" AV KISTA ELLER ASKURNA

Rekommendationen gäller för de fall tillverkning av kista eller askurna ska ske för anhörigs eller eget framtida behov. Vid all tillverkning för försäljning gäller SBT:s "Rekommenderad kravspecifikation för kistmaterial och urna" 2000-11-20.

KISTA

1 *Storlek, mått*

Följande maximala storlek är anpassad till både jordbegravning och kremering.

Maximal storlek utvändigt kista:

Längd	Bredd	Höjd inkl fötter
210 cm	70 cm	60 cm

För att kistan skall passa gängse införingsvagn vid kremering måste den vara försedd med fötter med en höjd av 5 cm.

2 *Material och stabilitet*

Material skall vara miljövänligt samt ha en viss stabilitet för att klara en värdig hantering och jordtryck vid eventuell jordbegravning.

Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande. Tjocklek: 10 - 15 mm.

3 *Täthet*

Kistan förvaras normalt en tid i väntan på begravningstjänst och eventuell kremering och måste därför vara tät. Botten och ca 20 cm upp på kanten skall vara vätsketät.

4 *Ytbehandling*

Om kistan ytbehandlas skall vattenbaserad färg eller lack användas.

5 *Inredning*

Kistans inredning består normalt av madrass och lakan. Madrass och lakan skall vara av tyg, madrassen fylls med träull eller liknande.

ASKURNA

1

Storlek

Det vanligaste felet med "egentillverkade" urnor är att de är för små, askan ryms inte. Askmängd från stoft och kista uppgår normalt till ca 4,5 - 5 liter.

Förslag:

A Cylindrisk form ca innermått diameter 16 cm, höjd 25 cm

B Kvadratisk form ca bottenplatta 13 x 13 cm, höjd 28 cm

2

Material

Urnan skall vara miljövänlig, förgänglig och kunna tätförslutas.
Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande.